




Produktspecifikationer

- Utförande: vitlackerad.
- Bredd: 600 eller 900 mm.
- Belysning: 1 x 15 W kompaktlysrör.
- Hastigheter: 3 st.
- Stålfiler: 2 st.
- Utbytbar frontlist – 40 mm.
- Slim Gemini levereras med inbyggd eller med extern motor.
- Kolfilter som tillbehör (recirkulering).

Tekniska data

- Luftmängd: 390 m³/h*
- Ljudeffekt: 67 dB (A)**
- Kanalanslutning Ø 125 mm
- Motoreffekt: 220 W
- Spänning: 230 V
- * Friblåsande enligt IEC 61591
- ** Enligt IEC 60704-2-13



Tekniska data extern motor

- Spänning: 230 V
- Motoreffekt : 230 W
- Luftmängd: 900 m³/h*
- Ljudeffekt: 49 dB (A)** . Ljudnivå vid fläktens placering. Uppskattad ljudnivå i köket är ca. 40 dB
- Kanalanslutning: Ø 150 mm
- Motorn monteras utvändigt på vägg
- Mått: H: 480 mm. B: 445 mm. D: 165 mm
- * Friblåsande enligt IEC 61591
- ** Enligt IEC 60704-2-13

Modell

Bredd	Utförande	Artikelnr.	Pris
600	Vit - 3 speed	520.25.4321.2	4.585,-
900	Vit - 3 speed	520.25.4391.2	5.675,-

Inkl. extern motor

Bredd	Utförande	Artikelnr.	Pris
600	Vit	520.25.4121.2	8.335,-*
900	Vit	520.25.4191.2	10.220,-*

* Inkl. extern motor

Tillbehör

Artikel	Artikelnr.	Pris
Aluminium front, 60 cm	536.25.5008.9	470,-
Stålfront - classic, 60 cm	536.25.5018.9	485,-
Stålfront - luxe, 60 cm	536.25.4018.9	1.120,-
Aluminium front, 90 cm	536.25.5098.9	500,-
Stålfront - classic, 90 cm	536.25.5198.9	575,-
Stålfront - luxe, 90 cm	536.25.4098.9	1.375,-
KF 25 kolfilter 1 st. pr. motor	535.25.4000.9	245,-/st
Slangsats 1,2 meter, Ø 127 mm	800.70.6127.9	215,-

OBS! Modeller med dubbla motorer kräver 2 st. kolfilter.

