



Pris på specialfärger lämnas på begäran

## Produktspecifikationer

- Utförande: rostfri.
- Belysning: LED (ikke H/S).
- Hastigheter: 4 st..
- Frihängande modell levereras med antingen fast skorsten, 1000 mm eller med höj- och sänkbar skorsten, 800-1100 mm.
- Frihängande modeller med fast skorsten kan levereras med: Kontrollpanel monterad på fronten (OBS! utan dekorationsbelysning och fjärrkontroll).
- Frihängande modell med höj- och sänkbar skorsten levereras med: Fjärrkontroll och dekorationsbelysning.
- Brilliant levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern motor (ej centralventilation).
- THERMEX Quickfit (se sida 152) Gäller inte H/S modell.

## Tekniska data

- Arbetsbelysning LED 4 x 3 W
- Dekorationsbelysning LED 3 W
- Luftmängd med inbyggd motor, fast skorsten: 1060 m<sup>3</sup>/h\*
- Luftmängd med inbyggd motor, höj & sänkbar: 500 m<sup>3</sup>/h\*
- Ljudeffekt: 65 dB (A) \*\* (1060 m<sup>3</sup>/h\*)
- Ljudeffekt: 56 dB (A) \*\* (500 m<sup>3</sup>/h\*)
- Periodisk ventilation kan programmeras från kontrollpanel/fjärrkontroll
- Kanalanslutning Ø 160 mm
- Motoreffekt: 400 W (1060 m<sup>3</sup>/h\*)
- Motoreffekt: 102 W (500 m<sup>3</sup>/h\*)
- Spänning: 230 V
- \* Friblåsande enligt IEC 61591
- \*\* Enligt IEC 60704-2-13

## Frihängande modell

| Bredd | Utförande | Kanal   | Artikelnr.     | Pris u/motor | Pris m/motor |
|-------|-----------|---------|----------------|--------------|--------------|
| Ø 320 | Rostfri   | F-KP*** | 445.99.0000.x* | 29.370,-**   | 30.620,-     |
| Ø 320 | Rostfri   | F-FK*** | 445.99.0100.x* | 45.125,-**   | 46.375,-     |
| Ø 320 | Rostfri   | H/S**** | 445.99.0200.x* | 59.375,-**   | 60.625,-     |

Extern motor för tak, vind eller yttervägg – se flik på broschyrens baksida

- \* Ange 2 för inbyggd motor och 3 för utan motor istället för x i artikelnr.
- \*\* Pris för extern motor tillkommer
- \*\*\* F-KP = Fast skorsten med kontrollpanel
- \*\*\* F-FK = Fast skorsten med fjärrkontroll och dekorationsljus
- \*\*\*\* H/S = Höj/sänkbar skorsten med fjärrkontroll och dekorationsljus

## Tillbehör

|   | Artikelnr.    | Pris                    |
|---|---------------|-------------------------|
| Anpassning av standardskorsten, kapning med gradlutning m.m.  | 402.99.1000.9 | tilläggspris<br>2.625,- |
| Adapter, förlängning frih. 1000 mm, (bara till fast skorsten) |               |                         |
| Ø 320 - längd: 1000 mm  | 450.99.9908.9 | 6.970,-*                |

\* Inkl. eventuell anpassning. OBS! Skorstenen på H/S modeller kan inte kortas.

Täckkrage till takanslutning. Passar inte till skorsten med gradlutning

|                                       |               |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| Frihängande modell: Ø 320 mm, rostfri | 458.99.9288.9 | 1.540,- |
|---------------------------------------|---------------|---------|



Quickfit