



Pris på specialfärger lämnas på begäran

## Produktspecifikationer

- Utförande: rostfri.
- Frihängande bredd: 900 mm.
- Belysning: LED (ikke H/S).
- Hastigheter: 4 st.
- Frihängande modell levereras med antingen fast skorsten, 1000 mm eller med höj- och sänkbar skorsten, 800-1100 mm.
- Frihängande modeller med fast skorsten kan levereras med: Kontrollpanel monterad på fronten (OBS! utan dekorationsbelysning och fjärrkontroll).
- Frihängande modell med höj- och sänkbar skorsten levereras med: Fjärrkontroll och dekorationsbelysning.
- Zirkon levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern motor (ej centralventilation).
- THERMEX Quickfit (se sida 152) Gäller inte H/S modell.

## Tekniska data

- Arbetsbelysning LED 4 x 3 W
- Dekorationsbelysning LED 3 W
- Luftmängd med inbyggd motor, fast skorsten: 1060 m<sup>3</sup>/h\*
- Luftmängd med inbyggd motor, höj & sänkbar: 500 m<sup>3</sup>/h\*
- Ljudeffekt: 65 dB (A) \*\* (1060 m<sup>3</sup>/h\*)
- Ljudeffekt: 54 dB (A) \*\* (500 m<sup>3</sup>/h\*)
- Periodisk ventilation kan programmeras från kontrollpanel/fjärrkontroll
- Kanalanslutning Ø 160 mm
- Motoreffekt: 400 W (1060 m<sup>3</sup>/h\*)
- Motoreffekt: 102 W (500 m<sup>3</sup>/h\*)
- Spänning: 230 V
- \* Friblåsande enligt IEC 61591
- \*\* Enligt IEC 60704-2-13

## Frihängande modell

Bredd	Utförande	Kanal	Artikelnr.	Pris u/motor	Pris m/motor
900	Rostfri	F-KP***	445.99.6000.x*	29.370,-**	30.620,-
900	Rostfri	F-FK***	445.99.6100.x*	45.125,-**	46.375,-
900	Rostfri	H/S***	445.99.6200.x*	59.375,-**	60.625,-

Extern motor för tak, vind eller yttervägg – se flik på broschyrens baksida

\* Ange 2 för inbyggd motor och 3 för utan motor istället för x i artikelnr.

\*\* Pris för extern motor tillkommer

\*\*\* F-KP = Fast skorsten med kontrollpanel

\*\*\* F-FK = Fast skorsten med fjärrkontroll och dekorationsljus

\*\*\* H/S = Höj/sänkbar skorsten med fjärrkontroll och dekorationsljus

## Tillbehör

	Artikelnr.	Pris
Anpassning av standardskorsten, kapning med gradlutning m.m.	402.99.1000.9	tilläggspris 2.625,-
Adapter, förlängning frih. 1000 mm, (bara till fast skorsten)		
Ø 320 - längd: 1000 mm	450.99.9908.9	6.970,-*

\* Inkl. eventuell anpassning. OBS! Skorstenen på H/S modeller kan inte kortas.

Täckkrage till takanslutning. Passar inte till skorsten med gradlutning.

Frihängande modell: Ø 320 mm, rostfri	458.99.9288.9	1.540,-
---------------------------------------	---------------	---------



Quickfit

