



Produktspecifikationer

- Utförande: rostfri
- Bredd: Vägmodell 810 mm. Frihängande modell 956 mm
- Belysning: 4 X 20 W halogenspotlights.
- Kontrollpanel med många funktioner.
- Stålfiler: 3 st.
- Hastigheter: 4 st.
- Levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern motor (ej centralventilation)

Tekniska data

- Luftmängd med inbyggd motor: 500 m³/h
- Ljudeffekt: 45 dB (A)**
- Kanalanslutning Ø 160 mm
- Motoreffekt: 220 W
- Spänning: 230 V
- * Friblåsande enligt IEC 61591
- ** Enligt IEC 60704-2-13

Vägmodell

Bredd	Utförande	Artikelnr.	Pris u/motor	Pris m/motor
810	Rostfri	411.21.1008.x*	8.745,-**	9.995,-

Extern motor för tak, vind eller yttervägg – se flik på broschyrens baksida

- * Ange 2 för inbyggd motor och 3 för utan motor istället för x i artikelnr.
- ** Pris för extern motor tillkommer

Frihängande modell

Bredd	Utförande	Artikelnr.	Pris u/motor	Pris m/motor
956	Rostfri	421.21.1008.x*	12.495,-**	13.745,-

Extern motor för tak, vind eller yttervägg – se flik på broschyrens baksida

- * Ange 2 för inbyggd motor och 3 för utan motor istället för x i artikelnr.
- ** Pris för extern motor tillkommer

Tillbehör

	Artikelnr.	Pris
Anpassning av standardskorsten, kapning med gradlutning m.m. Vägmodell	537.99.0008.9	tilläggspris 1.690,-
Anpassning av standardskorsten, kapning med gradlutning m.m. Frihängande modell	537.99.1008.9	tilläggspris 2.625,-
Specialskorsten vägg. rostfri. L: 1950 mm	450.99.3008.9	5.745,-*
Specialskorsten frih. rostfri. L: 1950 mm	450.99.3018.9	5.745,-*

* Inkl. eventuell anpassning

