

BETJENINGSVEJLEDNING AF CENTRAL-LINE

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Valhejs Allé 190 • DK-2610 Rødovre • Tlf.: 36 70 70 29 • Fax: 36 70 74 13


Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring • Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04

E-mail: info@thermex.dk • www.thermex.dk



CENTRAL-LINE

Central-Line er en fleksibel produktlinie beregnet til centralventilation. Man kan vælge af bruge en Central-Line indsats direkte som indbygningsemhætte og fx montere den i et overskab – eller man kan vælge at kombinere indsatsen med et Central-Line emfang fra Thermex. Reguleringen foregår enten mekanisk eller med fingertouch betjeningspanel.



FINGERTOUCHPANEL



Tænd/sluk

Lukker ned til grundventilationen. Der er en reaktionstid på 30-40 sekunder før spjældet er lukket.



Timerfunktion. Mulighed for at åbne spjæld i perioder på 20-40 eller 60 minutter. Herefter lukker spjældet automatisk til grundventilation. Kan afbrydes på tænd/sluk knappen.



Start for maksimalt sug. Der er en reaktionstid på 30-40 sekunder før spjældet er helt åbent.



Indikator for rengøring af fedtfilter, efter periode på ca. 30 timer. Reset af lysdiode. Hold sluk-knappen, timerfunktionen og maksimal sug knappen inde, indtil at lysdioden slukker.



Lys, tænd/sluk

RENGØRING AF FEDTFILTER

Filteret lægges i 40-50° C rent vand. Tilsæt rengøringsmiddel og lad det ligge i 2-3 minutter. Herefter rengøres filteret med en blød børste. Eller filteret kan lægges i opvaskemaskinen. Tilsæt opvaskemiddel og indstil temperaturen til 60°C, bemærk dog at filteret kan misfarves herved.

