

# BETJENINGSVEJLEDNING CENTRAL-LINE

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Valhejs Allé 190 • DK-2610 Rødovre • Tlf.: 36 70 70 29 • Fax: 36 70 74 13

Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring • Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04

E-mail: info@thermex.dk • www.thermex.dk



## CENTRAL-LINE


Central-Line er en fleksibel produktlinie beregnet til centralventilation. Man kan vælge at bruge en Central-Line indsats direkte som indbygningsemhætte og fx montere den i et overskab – eller man kan vælge at kombinere indsatsen med et Central-Line emfang fra Thermex. Reguleringen foregår enten mekanisk eller med fingertouch betjeningspanel.



### FINGERTOUCHPANEL



Timerfunktion. Mulighed for at åbne spjæld i perioder på 15-30 eller 60 minutter. Herefter lukker spjældet automatisk til grundventilation.



Indikator for rengøring af fedtfilter, efter periode på ca. 30 timer. Reset af lysdiode. Hold timerfunktion inde til dioden slukker.



Lys, tænd/sluk.  
Lysdæmpe funktion

### RENGØRING AF FEDTFILTER

Filteret lægges i 40-50° C rent vand. Tilsæt rengøringsmiddel og lad det ligge i 2-3 minutter. Herefter rengøres filteret med en blød børste. Eller filteret kan lægges i opvaskemaskinen. Tilsæt opvaskemiddel og indstil temperaturen til 60°C, bemærk dog at filteret kan misfarves herved.

